

# 鋼管兼用型〈配管継手部・直管部用〉



鋼管とエルボ、チーズ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れや、直管部のピンホールの漏れも補修することができます。水・湯・オイル・蒸気の各流体の漏れを止めるのに最適です。(65A以上の可鍛鉄〈マレーブル〉製ドレンネジ継手にも使用可能です。)

## 主な仕様

- 耐圧力:2MPa (20kgf/cm<sup>2</sup>)
- 耐熱温度:-30°C~130°C

ホーム  
ページは  
こちら▶  
(取付動画  
公開中)



## サイズ・構造

単位:寸法=mm

型番	D1	D2	D3	D4	W	L	ℓ	使用六角レンチ
S15A	28	46	22	40	78	50	11	6
S20A	34	52	28	46	86	50	12	6
S25A	41	61	34	54	94	50	13	6
S32A	50	71	43	63	117	55	15	8
S40A	56	78	49	71	122	65	15	8
S50A	70	92	61	84	142	70	18	10
S65A	92	120	76	108	172	70	20	10 ★
S80A	105	133	89	121	189	80	20	12 ★
S100A	134	162	114	146	218	80	20	12 ★
W125A	163	199	142	182	279	105	24	12 ★
W150A	192	228	166	206	308	105	26	12 ★

(注1) 型番のSは水・湯・オイル・蒸気のすべてに適用可、Wは水・湯・オイルのみの適用を示します。

(注2) 65A以上のものには六角レンチとパイプハンドルが付属しています。

(注3) 直管部のピンホールの漏れも修理できますが、できるだけ直管専用型をご使用ください。より確実な修理が可能です。

(注4) 50A以下のバンド(つば)のついた継手ネジ切り箇所からの漏れには、マルチ継手型をご使用ください。

